



Spannzangen DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER

Collets DIN 6499 B (ISO 15488 B) ER-system

Pinces de serrage DIN 6499 B (ISO 15488 B) système ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499.

Application:

For mounting straight-shank tools in collet chucks DIN 6499.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499.



≤ 0,015

| Bestell-Nr. Order no. Référence | Größe Size Taille | d | D | L |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|----|----|
| 426E-01 | ER 16 | 1 – 0,5 | 17 | 27 |
| 426E-02 | ER 16 | 2 – 1,0 | 17 | 27 |
| 426E-03 | ER 16 | 3 – 2,0 | 17 | 27 |
| 426E-04 | ER 16 | 4 – 3,0 | 17 | 27 |
| 426E-05 | ER 16 | 5 – 4,0 | 17 | 27 |
| 426E-06 | ER 16 | 6 – 5,0 | 17 | 27 |
| 426E-07 | ER 16 | 7 – 6,0 | 17 | 27 |
| 426E-08 | ER 16 | 8 – 7,0 | 17 | 27 |
| 426E-09 | ER 16 | 9 – 8,0 | 17 | 27 |
| 426E-10 | ER 16 | 10 – 9,0 | 17 | 27 |

Hinweis: Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis –1 mm

Note: High flexibility: Large holding capacity up to –1 mm

Observation: Grande capacité de serrage jusqu'à –1 mm

